


# CSM STOPLIGHT MOON

## TELA SPALMATA / COATED CANVAS




15 · Beige




01 · Bianco / White




11 · Panna / Cream




85 · Marrone / Brown




72 · Azzurro / Azure




73 · Blu denim / Denim blue




48 · Bordeaux



94 · Grigio chiaro / Light grey





96 · Grigio scuro / Dark grey



99 · Nero / Black

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
CSM290P	290 cm	± 30 m	100% Poliestere, Spalmatura in resina acrilica 100% Polyester, Acrylic back coating	280 g/m <sup>2</sup>

<b>REAZIONE AL FUOCO</b> REACTION TO FIRE		<b>IGNIFUGO PERMANENTE</b> Per il suo intero ciclo di vita, anche se venisse bagnato o lavato, è considerato permanentemente ignifugo.	<b>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</b> It is considered to be permanently flame retardant for its lifetime, even if wet or washed.
<b>CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE</b> FR CERTIFICATIONS		UNI 9177 classe 1 Certificazione IMO	UNI 9177 classe 1 IMO Certification
<b>DATI FISICO-MECCANICI</b> PHYSICAL MECHANICAL DATA		<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacità oscurante: 100%</li> <li>EN ISO 105-B02 Solidità del colore alla luce artificiale: valore 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opacity level: 100%</li> <li>EN ISO 105-B02 Colour fastness to artificial light: rate 6</li> </ul>
<b>DISPONIBILITÀ</b> AVAILABILITY		<ul style="list-style-type: none"> <li>A metro</li> <li>Rotoli interi</li> <li>Realizzazioni su misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>By the metre</li> <li>Full rolls</li> <li>Custom-made creations</li> </ul>
<b>ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO</b> CARE INSTRUCTIONS		